

Příloha č. 5

Výzvy k předložení nabídky „10 notebooků, 2 dataprojektory a 5 kamer“

A. Specifikace požadavků na konfiguraci notebooků

Uvedené parametry jsou minimální.

CPU	4 fyzická jádra, CPU Mark >6000
Klávesnice	CZ popisky, je přítomen numerický blok
Příslušenství	USB myš, symetrická Napájecí kabel
Displej	15,6" IPS 1920×1080px matný nebo antireflexní
Grafická karta	integrovaná
RAM	8 GB DDR4
HDD/SSD	512GB SSD, TLC, NVMe
LAN	1 Gbps, RJ45
WLAN	802.11ac
Bluetooth	alespoň v4.1
Porty	3×USB (z toho alespoň 2×USB 3.2 Gen 1) HDMI 1.4b 3,5mm audio jack
Webkamera, audio	integrovaná webkamera integrované audio (mikrofon, repro)
Polohovací zařízení	touchpad
TPM	2.0
Hmotnost	nejvýše 1,9 kg
OS	Windows 10 Home 64 bit CZ
Záruka	2 roky

B. Specifikace požadavků na konfiguraci dataprojektorů

Uvedené parametry jsou minimální.

Nativní rozlišení	1024 × 768 px nebo lepší
Kontrast	16000:1 nebo vyšší
Svítivost	3800 ANSI lm nebo vyšší
Grafické vstupy	HDMI 1.4, VGA
Možnost umístění	na strop i na stůl (rotace obrazu)
Možnost	lichoběžníkové korekce
Součástí je	dálkové ovládání

C. Specifikace požadavků na konfiguraci streamovacích kamer

Uvedené parametry jsou minimální.

Nativní rozlišení	HD 1080p
Ostření	Autofokus
Ozvučení	Zabudované mikrofony
Úprava světelných podmínek	Automatické vyvážení bílé
Kompatibilita	Plug and play s připojením na USB
Alternativní zdroj	K použití i s napájecím adaptérem
Možnost umístění	<ul style="list-style-type: none">• na stativ (tedy s univerzálním stativovým závitem) a zároveň• na monitor (tedy s univerzálním montážním klipem)

D. Specifikace požadavků na konfiguraci stativů

Uvedené parametry jsou minimální.

Kompatibilita	S výše uvedenou kamerou
---------------	-------------------------

E. Specifikace požadavků na konfiguraci náhlavní nebo klopové bezdrátové sady s mikrofonom

Uvedené parametry jsou minimální.

Provedení	Náhlavní nebo klopový bezdrátový mikrofon – sada s přijímačem a vysílačem
Frekvenční rozsah	50 Hz-16 kHz,
Napájení vysílače	Tužkové baterie AA nebo AAA
Výstupní konektor přijímače	Jack 3,5 mm nebo USB

Ing. Monika Kocháňová
ředitelka